



Multikupplung 4-fach Bestellnummer: 56082, 56083, 67752

19.02.2009

Datenblatt

PSQ4.1313.003 PAG. 1 of 4

INNESTO DI RICAMBIO
SPARE COUPLING POT4.1313.113

PARTE MOBILE MOBILE PART

PSQ4.1313.002 PAG. 2 of 4

INNESTO DI RICAMBIO
SPARE COUPLING POT4.1313.112

PARTE FISSA FIXED PART

PSQ4.1313.001 PAG. 3 of 4

OPZIONE FISSAGGIO 1 OPZIONE FISSAGGIO 2

1 2

FIXING OPTION 1 FIXING OPTION 2 AGGANCIO - CONNECTION

PSQ4.1313.001

DATI TECNICI:

N°4 INNESTI DN13 (ISO10)
 FILETTATURA INNESTI G1/2 UNI ISO 228/1 (GAS)
 PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 250 Bar
 PORTATA NOMINALE 23 l/min
 TEMPERATURA D'ESERCIZIO Da -25°C a +125°C
 FATTORE DI SICUREZZA 4:1

PARTE MOBILE INNESTABILE
 CON PRESSIONE RESIDUA

PSQ4.1313.001

TECHNICAL DATA:

N°4 COUPLINGS DN13 (ISO10)
 COUPLINGS THREADS G1/2 UNI ISO 228/1 (BSP)
 MAX WORKING PRESSURE 250 Bar
 RATED FLOW 23 l/min
 WORKING TEMPERATURE FROM -25°C TO +125°C
 SAFETY FACTOR 4:1

MOBILE PART CONNECTABLE
 UNDER RESIDUAL PRESSURE

